

**ÖKO-GRUBBER**

# JETZT GEHT ES DEM UNKRAUT AN DEN HALM: MIT DEM NEUEN ÖKO-GRUBBER GSÖ3!

Innovativ, ökologisch, effizient: Der neue ÖKO-GRUBBER GSÖ3 ist optimal für ein vollflächiges Abschneiden von Unkräutern geeignet. Seine 285 mm breiten Gänsefußschare mit 80 mm Überlappung im Arbeitsgang sind den besonderen Herausforderungen der ökologischen Landwirtschaft gewachsen. Seine effektive mechanische Beikrautregulierung und die hervorragende Stoppelbearbeitung versprechen ein erstklassiges Ergebnis: Nach dem Schnitt legt der ÖKO-GRUBBER lose Unkräuter am Boden ab. Dort können sie vertrocknen. Eine Nachlaufwalze sorgt für die Rückverdichtung des Bodens.

**IHRE VORTEILE:**

- Die schwingenden Schare ermöglichen einen besseren Einzug in den Boden.
- Hindernissen kann so leicht ausgewichen werden.
- Doppelt gewendete Vierkantzinken sorgen für einen störungsfreien Durchgang.
- Höhenverstellbare Stützräder erlauben eine gleichmäßige Arbeitstiefe.
- Mit der Sechscheibe erhält man eine saubere und genaue Arbeitskante.

# ZAHLEN UND FAKTEN



## ÖKO-GRUBBER

- 3-balkiger Flachgrubber
- Strichabstand: 200 mm
- Überlappung: ca. 80 mm
- Reihenabstand: 600 mm
- Arbeitstiefe: ca. 140 mm
- Durchgang: 530 mm



## 3–5 m Breite

- ab 4,5 m Arbeitsbreite vollhydraulisch klappbar und hydraulische Transportverriegelung



## 95–143 PS Leistung



## KAT II–III

### ÖKO-GRUBBER (GSÖ3)

Bezeichnung	Arbeitsgeschwindigkeit km/h	Anzahl der Zinken	Arbeitsbreite cm	Transportbreite cm	Anbautyp	Kraftbedarf PS	Gewicht kg
GSÖ3/30	6–10	14	300	300	Dreipunkt KAT II	95	1.550
GSÖ3/45	6–10	22	450	280	Dreipunkt KAT II–III	130	2.420
GSÖ3/50	6–10	24	500	280	Dreipunkt KAT II–III	143	2.690

### ZUBEHÖR

Stützräder

Sechsscheiben

Striegel

Beleuchtung

Walzen aus dem gesamten KNOCHE-Sortiment auswählbar



Stützrad und Sechsscheibe



Zinken, Walze und Striegel